

Test Probe

GKS-113 306 230 R 3005

产品 GKS-113-0218




直接訪問產品




ingun®

Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号，用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
公制标准
GKS-113
4 mm
接线柱
是
插接式
是
否
否
KS-113
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格
2,3 mm
R 铈
3 镀铜

8 A
30 mOhm

30,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
0,8 N
05
3 N
4 mm

ICT/FCT 探针

Test Probe


GKS-113 306 230 R 3005

产品 GKS-113-0218



ingun®

Partner for Future Technology



ingun.address



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

