

Electric LED analyser

ELA-06-FEASA-I-OH3

Article 34812



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology





- Analyseurs LED FEASA(TM)
- Contrôle de plusieurs LED simultanément, en couleur et luminosité

Utilisation

Le FEASA(TM) LED-Analyser est utilisé pour tester simultanément la couleur et la luminosité de plusieurs LED. La vitesse du test dépend de l'intensité des LED testées : la durée du test des LED lumineuses est plus courte, celle des LED moins lumineuses est plus longue.

Interfaces

Le raccordement via l'interface RS232 requiert une alimentation électrique supplémentaire.



Données générales

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	ELA
Type:	Feasa-I (sans boîtier)
Version:	Y compris 6x OH-3
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Largeur:	30 mm
Hauteur:	33 mm
Poids:	0,05 kg
Température min.:	0 °C
Température max.:	50 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA 2012
Interfaces de test sous vide (VA):	VA 3070
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZxxx

Caractéristiques techniques

Raccordement:	RS232
Intensité max.:	0,2 A
Tension max.:	5,0 V
Nombre de pôles:	6
Longueur:	100 mm
Longueur de câble:	600 mm
Diamètre gaine de fibre optique:	1 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	100 x 30 x 33 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

