





Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Las agujas de disco se utilizan para verificar la posición correcta de las terminales de contactos (láminas de contacto) en las carcasas de los conectores. Al mismo tiempo puede realizarse una prueba de conexión. Solo con la posición correcta se establece un contacto mediante el pin de la aguja de disco.
- Para un contacto óptimo están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros de cabezal, diámetro de disco y longitudes de pines



1:1



Datos generales

Screw-in torque max.:
 Grupo de productos:
 Subgrupo de productos:
 Serie:
 Rejilla:
 Contacto de:
 Magnético:
 Modo de montaje:
 Sistema de cambio rápido:
 Altura de montaje ajustable:
 Con sistema antigiro:
 Par de apriete de atornillado:
 Casquillo de contacto compatible:
 Temperatura mín.:
 Temperatura máx.:
 Conforme RoHS:

3 cNm
 Agujas de disco
 Agujas de disco
 T-899
 2,54 mm
 PAD
 Sí
 Atornillable
 Sí
 No
 No
 2 – 3 cNm
 KS-899 M
 -40 °C
 80 °C
 Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
 Diámetro de cabeza:
 Tipo de cabeza superficie:
 Tipo de cabeza material:
 Altura de cabeza aguja de disco:
 Diámetro disco:

05 Circular (radio completo)
 0,65 mm
 A Oro
 3 CuBe
 4 mm
 1,5 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
 Resistencia (Ri) típica:

5 A
 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
 Diámetro de casquillo del perno:
 Carrera máxima:
 Precarga de muelle:
 Medida E / dimensión del cuello:
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
 Carrera de trabajo recomendada:

28,4 mm
 1,37 mm
 2,75 mm
 0,5 N
 02
 1,5 N
 2 mm

Test Probe

T-899 305 065 400 150A1502MG


Artículo T-899-0067



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com