

Technical drawing of the FB-KSG-ER-MAXx14 anti-pinch protection housing, showing a side view, a detail view (DETAIL A), and a perspective view.

Dimensions:

- Overall length: 692,50
- Width of the main housing: 20
- Height of the main housing: 60
- Width of the extension: 8
- Height of the extension: 18
- Thread: M5
- Bore diameter: $\varnothing 8$

DETAIL A
MAßSTAB 2 : 1

Technical Specifications:

- General tolerances: DIN ISO 2768-fH max. $\pm 0,1$
- Surface: Ra3,2
- Fits: Ra0,8
- Bohrungen & Kanten entgratet / holes & edges deburred

Material: - Baugruppe -

RoHS-3

ingun

Idx.	Änderungstext / Text of modification	Datum / Date	Name
	Allgemeintoleranzen / General tolerances: DIN ISO 2768-fH max. $\pm 0,1$ Oberfläche: Ra3,2 Passungen: Ra0,8 Bohrungen & Kanten entgratet / holes & edges deburred		
gespeichert: kuemstel 11.05.2021 11:42:08	Datum / Date	Name	Benennung / Designation:
Erstellt / Drawn	13.01.21	M.Huber	FB-KSG-ER-MAXx14 Klemmschutz Erweiterung
Bearb. / Work.	01.03.21	N.Hieronymus	FB-KSG-ER-MAXx14 anti-pinch protection housing
Gepr. / Appr.	09.03.21	M.Huber	Artikel-Nr. / Part No.: 110707

Urspr. / Source: Index: 0 Blatt / Sheet 1 von 1
DIN A3

Die Baugruppe ist kompatibel zu allen MA xx14 Prüfadaptern, die den einseitigen, verstärkt ausgeführten Klemmschutz installiert haben.
The assembly is compatible with all MA xx14 test fixtures that have the single-sided, reinforced anti-pinch protection installed.