

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E	Technische Daten / Technical data: Betriebsspannung Signal / Signal operating voltage 100 V DC Filtertyp / Filter type LC Gütestufe / Quality class Gütestufe / Quality class 2 IP Schutzart / IP code IP20 Kapazität Signal / Signal capacity 100 pF Spannungsfestigkeit Signal / Signal dielectric strength 300 V DC Steckkraft / Insertion force 170 N Steckzyklen / Connection cycles 50 Stromtragfähigkeit Signal / Signal current load capacity 3 A UL 2,5 A CSA Ziehkraft / Extraction force 170 N obere Betriebstemperatur / Maximum operating temperature +125° C untere Betriebstemperatur / Minimum operating temperature -55° C							
F							Maßstab/Scale: 1:1 Benennung/Designation: gespeichert/saved: 24.03.2020 09:59:26 HF-U-SUBD-09-100pF-WW HF-Übergabe Montageanleitung/instruction sheet HF-U-SUBD-09-100pF-WW HF-transfer ingun Artikel-Nr./PartNo.: 51358 Index: 2 Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3	

RoHS-3