

Receptacle KS-100 44 G


Articolo KS-10044G




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-100
KS-100 versione a innesto
Piolo circolare
sì
oro
1,85 mm
7,6 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 40 mm
Diametro esterno: 1,67 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Foro di montaggio in FR4: 1,69 – 1,7 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com