Interface block

KB-P-SI-020-24A-L-ASYS

产品 49906


直接訪問產品



- 成熟的触探模块,适用于在线更换套件 WS ASYS/ATH01/173.5 和 WS ASYS/ATH01/210.5
- 装配配备 INGUN 触探组件 KT-120 L3 E02-30
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量

使用

通过接触块(KB),可在测试设备与测试系统之间可靠传输信号。该接触块 作为编码块使用,确保在其技术规范范围内安全传输低压信号。



一般数据

RoHS 符合性:

产品组: 接口模块 (SB) 结构系列: SB-SI 信号模块 类型: 规格: 替换套件接口 配件类型: 扩展配件 KT-120L3E02-30(焊接) 装配: 重量: 最小温度: 最大温度:

0,07 kg 10°C 60°C

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值: 5 mOhm

合适的配合件1: KB-T-SI-020-24A-L-ASYS Inline interchangeable kits (WS): WS ASYS/ATH01/...

技术数据

定心: +/- 0,05 mm 连接: 焊杯 20 单个弹簧探针 (GKS) 最大电流: 24 A 最小电缆横截面: 1,5 mm²


Interface block

KB-P-SI-020-24A-L-ASYS

产品 49906

直接訪問產品





INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com

