**Données générales**

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires (GKS / ADA)
Interfaces pointes de test
GKS-946
2,54 mm
Pad
oui
enfichable
oui
non
non
KS-945
-40 °C
80 °C
oui

01 Pointe à 30°, autonettoyage
1,06 mm
A Or
3 CuBe

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:

5 A
20 mOhm


Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (R_i) typique:

22,4 mm
1,37 mm
3,9 mm
0,6 N
00
1,2 N
3,2 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Cote E / Cote de collet:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

