KITS AMOVIBLES EN LIGNE

Interchangeable kit


WS KEYSIGHT/i7090

Article 112391-KIT





- Kits amovibles confirmés, pour systèmes de test en ligne Keysight
- Mises en contact précises, sûres durant le processus, avec des guidages harmonisés de façon optimale
- Équipement modulaire avec partie inférieure (WSU) et partie supérieure (WSO)
- · Version robuste, longtemps stable, d'une longévité hors pair



Données générales

Kit amovible Inline (WS) Groupe de produits:

Sous-série:

Conforme RoHS:

Série:

Version: avec interface État à la livraison: monté en partie Signaux d'interface max.: 4.224 Blocs d'interface requis: non Mise en contact à 2 niveaux: oui Mise en contact des deux côtés: oui Poids: 32,4 kg 10 °C Température min.: 45 °C Température max.: Basse tension: non

Adapté aux

Systèmes de test:

Caractéristiques techniques

Longueur du poussoir du dispositif de placage: 20 mm Hauteur d'incorporation pointe de test en haut: 16 mm Hauteur d'incorporation pointe de test en bas: 16 mm Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas: 21,5 mm Hauteur libre au-dessus de la PCB: 11 mm Surface utile (LxP): 368 x 450 mm Dimensions hors tout (LxPxH): 480 x 572 x 204 mm


oui


Interchangeable kit WS KEYSIGHT/i7090

Article 112391-KIT









Accessories

Part no.	Designation	Version
Accessories		
112270	KB-P-SI-096-4A-097-016-1,1	Contact block for test system interface (WSU), equipped w/ 96x contact terminals KT-158
113126	FB-ADP-TOP-WS-i7090	Moving plate for top contacting incl. guide components (FR3, ESD-compliant, 8 mm)
113131	MAP WSU/KEYSIGHT/i7090	Earthing plate for bottom part of kit (FR2, coated with 35µm copper layer on one side)
110465	ETK-FUS-12-72-ST-M4	Spart parts kit consisting of guide pillars (round) and guide bushing, WSO/WSU

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème **Kit amovible en ligne**

