Test Probe

GKS-075 291 064 A 2800


Article GKS-075-0001







INGUN SELECTION

- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact







Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) Course standard GKS Sous-groupe de produits: Série: GKS-075 Trame: 1,91 mm Mise en contact de: Magnétique: oui Type d'incorporation: enfichable Système de changement rapide: oui Hauteur d'incorporation réglable: non Sécurisé antitorsion: non Douille de contact adaptée: KS-075 Température min.: -40 °C Température max.: 80°C Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 91 Poignard à 40° (quadruple), autonettoyage 0,64 mm Diamètre de tête: Forme de tête surface: A Or Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A Résistance (Ri) typique: 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	33,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,02 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	1,03 N
Cote E / Cote de collet:	0
Force de ressort en course de travail:	2,8 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm

Test Probe GKS-075 291 064 A 2800

Article GKS-075-0001







INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème Pointes de test ICT/FCT

