



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Para montarse en la placa del pisador (NHP)
- Recomendadas en ampliaciones con más de 300 puntas de prueba o una fuerza mayor a 500 N
- El volumen de suministro incluye una tira con material de fijación en cada caso

Utilización

Para reforzar la placa del pisador (NHP) a fin de evitar la flexión debida a fuerzas de extracción elevadas.



Datos generales

Grupo de productos:

Grupos de componentes funcionales

Serie:

FB-ATSMAXx

Tipo:

Barra amplificadora NHP

Modelo:

El juego incluye el material de montaje

Tipo de accesorios:

Función adicional

Estado de entrega:

1x Barra de reforzamiento

Material:

1.0037, galvanizado

Ancho:

10 mm

Altura:

20 mm

Peso:

0,8 kg

Temperatura mín.:

10 °C

Temperatura máx.:

60 °C

Conforme RoHS:

Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables: sin HF

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MA15

Datos técnicos

Montaje: Casquillo roscado M4

474 mm

Longitud: Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

10 x 474 x 20 mm

Reinforcement set

FB-VSL-KIT-NDH-ATSMA15

Artículo 115006



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales



ingun.com

GRUPO MODULAR FUNCIONAL