





Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

贯通式活塞:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

针头形状数据

针头形状:

定位针

定位针

VF3

3,5 mm

接线柱

是

可旋入

是

否

是

00,9 x 0,6 x 7,0

3 - 5 cNm

KS-VF3

-40 °C

80 °C

是

06 网纹/锯齿状格

3 mm

A 金

2 钢

8 A

30 mOhm

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (R_i) 典型值:

69,7 mm

2,19 mm

5,5 mm

5,96 N

15 N

5 mm

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

Test Probe


VF3-206 300 A 405 15

产品 VF3-0009



ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息

螺纹探针

