

Cable plug assembly, coaxial SE-MF86-50SMAMG080SMAMG

Articolo SE-MF86-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun
Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS



Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Dati elettrici

Frequenza massima:

Impedenza:

Cavo di schermatura:

Potenza massima:

Coefficiente di potenza:

Rigidità dielettrica:

Coefficiente di ammortizzamento a:

Coefficiente di ammortizzamento b:

assemblaggi (SE)

SE-MF86

Spina SE-MF86

-65 °C

165 °C

sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo: 80 cm

Tipo di cavo:

Protezione dalla piegatura dei cavi: Tubo termorestringente nero,

20mm

Ammortizzamento fmax: 2,85 dB

Dati del connettore

Interfaccia 1: SMA

Genere 1: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

straight dritto

Versione 1: SMA

Interfaccia 2: Genere 2: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

straight dritto

Versione 2: Coppia interfaccia 1: 45 cNm

Coppia interfaccia 2: 45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

