

Betriebsspannung Signal / *Signal operating voltage*
 Filtertyp / *Filter type*
 Gütestufe / *Quality class*
 IP Schutzart / *IP code*
 Kapazität Signal / *Signal capacity*
 Spannungsfestigkeit Signal / *Signal dielectric strength*
 Steckkraft / *Insertion force*
 Steckzyklen / *Connection cycles*
 Stromtragfähigkeit Signal / *Signal current load capacity*
 Ziehkraft / *Extraction force*
 obere Betriebstemperatur / *Maximum operating temperature*
 untere Betriebstemperatur / *Minimum operating temperature*

Betriebsspannung Signal / <i>Signal operating voltage</i>	100 V DC
Filtertyp / <i>Filter type</i>	LC
Gütestufe / <i>Quality class</i>	Gütestufe / <i>Quality class</i> 3
IP Schutzart / <i>IP code</i>	IP20
Kapazität Signal / <i>Signal capacity</i>	820 pF
Spannungsfestigkeit Signal / <i>Signal dielectric strength</i>	300 V DC
Steckkraft / <i>Insertion force</i>	170 N
Steckzyklen / <i>Connection cycles</i>	50
Stromtragfähigkeit Signal / <i>Signal current load capacity</i>	3 A UL 2,5 A CSA
Ziehkraft / <i>Extraction force</i>	170 N
obere Betriebstemperatur / <i>Maximum operating temperature</i>	+85° C
untere Betriebstemperatur / <i>Minimum operating temperature</i>	-25° C

