

Vacuum test fixture VA 4060/F/H/PYLON-12

产品 114568



ingun[®]
Partner for Future Technology

- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 坚固耐用，便于维护，使用寿命出色
- 易用性提升，操作直观简便
- 壳体易触及，开口角度大
- 真空盒可以分别单独升级为 2 级接触的真空盒
- 在组装以未组装状态交付的物品时，应使用零件清单中指定物品的图纸

使用

真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。

规格

- 探针支承板由 10 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 6 mm 厚的 FR3 制成，具有 ESD 导电表面，包括 4 个系留式紧固件螺丝。
- 无需工具即可触及探针支撑板，便于更换旧探针
- 用工具 (TORX T20) 打开外壳
- 可折叠提手，便于安全舒适的运输

交付

交付时已部分安装。外壳在已安装状态下交付，而真空盒内含须专门针对被测期间加工的部件，所以在未安装状态下交付。

NEW



提示:

为了正确拆卸 VA 40xx 真空测试适配器，请使用 1 级拆卸图 INFO 4630 或 2 级拆卸图 INFO 4638。

daten\ImagesTable

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

