




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Ligne torsadée avec contact serti pour boîtier connecteur 12 pôles
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Ligne torsadée souple pour la plus grande marge de mouvement possible
- Contact serti avec languette de contact stable au bridage et à force de retenue élevée

Utilisation

La ligne torsadée est utilisée pour enficher des garnitures rapidement et avec faible usure dans des boîtiers de connecteurs.



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Couleur:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires électriques

SLL

Ligne torsadée

Contact serti

Accessoires d'équipement

Préassemblé

Toron en cuivre, étamé

noir

-20 °C

80 °C

oui

Caractéristiques électriques

Résistance (R_i) typique une GKS:

85 mOhm

Adapté aux

Accessoire:

STV-BL12-F-C

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Raccord enfiché/soudé/serti

Force:

2 N

Intensité max.:

3,6 A

Tension max.:

250 V

Trame d'incorporation:

2 mm

Diamètre:

AWG26 mm

Longueur de câble:

700 mm

Signal line strand

SLL-CK-2.0-AWG26-SW-700

Article 116049



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Connector housing			
116059	STV-BL12-F-C	1 row, 12 free slots, grid 2.00 mm	unloaded

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

