

# Vacuum test fixture VA 3070S-2e/i3070

Articolo 115193



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Connettore di prova per vuoto con cassetta per vuoto ad attrazione parallela
- Incl. interfaccia adattatore per il sistema di prova Keysight i3070
- Incl. maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift
- Design robusto e di facile manutenzione con una durata di vita eccezionale
- Maggiore facilità di controllo, utilizzo intuitivo e semplice
- Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti

## Utilizzo

I connettori di prova per vuoto (VA) sono utilizzati per il contatto proceduralmente sicuro di circuiti stampati in elevate quantità e basso numero di varianti.

## Versione

- Piastra portacontatti in FR4 di 14 mm di spessore, resistente alla flessione
- Piastra di pressione realizzata in FR3 di 8 mm di spessore con superficie conduttriva ESD
- Guarnizione INGUN per vuoto, collaudata, durevole e con bassa usura
- Incluse maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift per un pratico trasporto
- Parti laterali del telaio con foro e copertura in plastica disponibili opzionalmente, per il montaggio di contatori di corsa
- Interblocchi per il fissaggio della piastra di pressione disponibili come opzione

## Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato. Questo permette un'elaborazione immediata, specifica per il campione di prova. Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti.

NEW

**INGUN SELECTION**



### Nota:

Per rimuovere correttamente il connettore di prova per vuoto VA 3070, utilizzare lo schema di ampliamento INFO 4677 e le istruzioni di ampliamento INFO 4675 per tenere conto delle zone di esclusione (keepout).

### Nota:

Le posizioni nell'area L004/L008:S11/S30 e L232/L236:S49/S68 non possono essere dotate di perni di trasferimento a causa della struttura dei condotti di aspirazione.

# Vacuum test fixture VA 3070S-2e/i3070

Articolo 115193



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

## Dati generali

interfaccia del sistema di prova:

Keysight i3070 piccolo

16 mm

Gruppo di prodotti:

connettori di prova per vuoto (VA)

21,5 mm

Serie principale:

VA xxxx

sì

Sottoserie:

VA 30xx

no

serie:

VA 3070S

no

Dimensione costruttiva:

xx70S

no

Tipo di connettore di prova:

Connettore singolo, Keysight piccolo

sì

Generazione della corsa di contatto:

a vuoto

no

Tipo di alloggiamento:

alloggiamento piatto

no

Segnali di interfaccia max.:

0

no

Blocchi di interfaccia necessari:

no

no

Blocchi di interfaccia interni max.:

0

no

Direzione di contatto:

ICT/FCT inferiore

no

Forza di contatto max.:

13.000 N

no

Corsa di contatto parallela circa:

12 mm

no

Peso:

19,9 kg

no

Temperatura min.:

10 °C

no

Temperatura max.:

60 °C

no

Bassa tensione:

no

no

conforme a ESD:

no

no

Conforme a RoHS:

sì

## Dati tecnici

Altezza di installazione contatto a molla inferiore:

16 mm

Altezza di installazione contatto a molla inferiore a 2 stadi:

21,5 mm

Versione standard:

sì

Versione ESD:

no

Versione alta frequenza:

no

Versione con ago rigido:

no

Versione a 2 stadi:

sì

Area utile a 2 stadi (LxP):

300 x 335 mm

Contatto supplementare in alto (ZSK):

sì, con un'opzione aggiuntiva adatta

Dimensioni esterne chiuso (LxPxH):

478 x 460 x 117 mm



## Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

# Vacuum test fixture VA 3070S-2e/i3070

Articolo 115193



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

3 / 3

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Kit di connettori di prova](#)



[ingun.com](http://ingun.com)