






直接访问产品

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位阻挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号，用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1



## 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-112

2,54 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-112

-40 °C

80 °C

是

## 针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

## 电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

## 机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

006 网纹/锯齿状格, 外部  $\phi$  绝缘

1,5 mm

A 金

0 塑料

5 A

20 mOhm

38,1 mm

1,66 mm

5,3 mm

0,2 N

07

0,6 N

4 mm

Test Probe

**GKS-112 006 230 A 0607**


产品 GKS-112-1896



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针